



SUŠÁRNY A TŘEPAČKY ceník 2009

Popis výrobku	Typ	CENA Kč bez DPH
Sušárna laboratorní, objem 100 l, vnitřní část nerez. ocel, max. 250 °C, digit. kontrola teploty, LED displej	LS 100	31340
Sušárna laboratorní, objem 100 l s vnitřním ventilátorem, vnitřní část nerez. ocel, max. 250 °C, digit. kontrola teploty, LED displej	LSV 100	36180
Sušárna laboratorní, objem 100 l, vnitřní část nerez. ocel, max. 250 °C, digit. kontrola teploty, LED displej, vestavěný digitální programátor start stop (až 1 týden programy)	LS 100T	32990
Sušárna laboratorní, objem 100 l s vnitřním ventilátorem, vnitřní část nerez. ocel, max. 250 °C, digit. kontrola teploty, LED displej, vestavěný digitální programátor start stop (až 1 týden programy)	LSV 100T	37280
Sušárna laboratorní, objem 100 l s chladícím ventilátorem a klapkou, vnitřní část nerez. ocel, max. 250 °C, digit. kontrola teploty, LED displej	LSVE 100	39590
Sušárna laboratorní, objem 100 l s chladícím ventilátorem a klapkou, vnitřní část nerez. ocel, max. 250 °C, procesorový programátor teploty (až 5 lin. úseků), alfanumerický displej podvícený	LSVE 100P	43990
Sušárna laboratorní, objem 33 l, vnitřní část nerez. ocel, max. 250 °C, digit. kontrola teploty, LED displej	LS 33	27590
Sušárna laboratorní objem 33 l s vnitřním ventilátorem, vnitřní část nerez. ocel, max. 250 °C, digit. kontrola teploty, LED displej	LSV 33	32430
Sušárna laboratorní, objem 33 l, vnitřní část nerez. ocel, max. 250 °C, digit. kontrola teploty, LED displej, vestavěný digitální programátor start stop (až 1 týden programy)	LS 33T	28900
Sušárna laboratorní objem 33 l s vnitřním ventilátorem, vnitřní část nerez. ocel, max. 250 °C, digit. kontrola teploty, LED displej, vestavěný digitální programátor start stop (až 1 týden programy)	LSV 33T	33530
Sušárna laboratorní objem 33 l s chladícím ventilátorem a servoklapkou, vnitřní část nerez. ocel, max. 250 °C, digit. kontrola teploty, LED displej	LSVE 33	36830
Sušárna laboratorní objem 33 l s chladícím ventilátorem a servoklapkou, vnitřní část nerez. ocel, max. 250 °C, procesorový programátor teploty (až 5 lin. úseků), alfanumerický displej podvícený	LSVE 33P	41230
Sušárna laboratorní, objem 150 l, vnitřní část nerez. ocel, max. 200 °C, digit. kontrola teploty, LED displej	LS 150	59510
Sušárna vakuová laboratorní, objem 33 l, vnitřní části nerez. ocel, max. 150 °C, vnitřní dveře sklo s bezpečnostním krytem	VD 33	72480
Sušárna vakuová laboratorní, objem 10 l, vnitřní válcová část nerez. ocel, max. 150 °C, dveře sklo s bezpečnostní folií	VD 10	36970
NOVINKA Rotační třepačka 12 × 2 l regul. otáčky 1–10 min ⁻¹ , robustní převodovka, asynchronní motor s měničem frekvence nastavení otáček zobrazeno na LED displeji	RSR 02/12	45990
NOVINKA Rotační třepačka 6 × 2 l regul. otáčky 1–10 min ⁻¹ , robustní převodovka, asynchronní motor s měničem frekvence nastavení otáček zobrazeno na LED displeji	RSR 02/6	42600
Kolonový termostat pro PLC max. 99 °C, svislé umístění kolon, vnitřní objem (vxšxh) 500x200x100 mm, 2 kolony 50 mm I.D., 300 mm délka	CO 50.2	36300

Klimatizované komory

Řízení teploty, vlhkosti vzduchu a osvětlení. Bud' s chlazením -20°C až 100°C anebo pouze vytápěné. Velikost od 20 l do 20 m ³ . Rozměry a vybavení dle přání zákazníka. Například:	Cena Kč bez DPH
Klimatizovaná komora 16 m ³ Teplota od 8°C nad okolím do 45°C Vlhkost do 90 % Rozměry 2m x 2m x 4 m	550000
Chlazení prostorů, typicky 100 m ³ , ochlazení až o 30°C. Příkon 800 W. Chlazení odpařováním vody na deskách "Celdec"	55000

Třepačky – termostatované a odvozené typy

Specifikace	Typ	Cena Kč bez DPH
Rotační třepačka pro čtyři lahve objemu 0,5 l. Regulovatelné otáčky v rozmezí 3 - 30 ot/min, zobrazení na LED displeji. Možnost uzpůsobení pro určitý typ lahví dle přání zákazníka.	RSR 02/4	43090
Třepačka pro pivovarské laboratoře (stanovení CO ₂ v lahvích). Pro 4 pivní lahve objemu 0,5 l Regulovatelné otáčky 3 - 30 ot/min	RSR 02/4p	43090
Třepačka s lineárním rozkmitem 100 mm a frekvencí 1 Hz. Pro užitečnou třepanou hmotnost do 21 kg. V boxu 230 l s řízenou teplotou -5 až 50°C	LTK01	96100
Třepačka s lineárním rozkmitem 100 mm a frekvencí 1 Hz. Pro užitečnou třepanou hmotnost do 21 kg. V boxu 230 l s řízenou teplotou -5 až 50°C Zářivkové osvětlení do víka boxu s řízenou intenzitou.	LTK01	133600
Kývavá třepačka pro dvě destičky (Eliza) Říditelná doba kyvu od 1 kyvu/10 hod do 100 kyvů/min Třepačku lze umístit do inkubátoru. Elektronika a ovládání vně boxu	KT02	32500

Ceny jsou uvedeny bez DPH. V ceně každého přístroje je zahrnuta instalace a zacvičení obsluhy

V ceně přístroje jsou zahrnuty dopravní náklady v ČR. Ceny jsou platné od 1.2.2009

Labio a.s., Heyrovského náměstí 2, 162 01 Praha 6

tel/fax +420 235 360 074 e-mail sales@labio.cz, www.labio.cz

© Labio 2009